



2.3. Altri pericoli.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.

3.1. Sostanze.

Informazione non pertinente.

3.2. Miscele.

Contiene:

| Identificazione.                                                                                                        | Conc. %. | Classificazione 67/548/CEE. | Classificazione 1272/2008 (CLP).                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SODIO CARBONATO</b><br>CAS. 497-19-8<br>CE. 207-838-8<br>INDEX. -<br>Nr. Reg. 01-2119485498-19-xxxx                  | 9 - 11,5 | Xi R36                      | Eye Irrit. 2 H319                                                              |
| <b>Silicato di sodio</b><br>CAS. 1344-09-8<br>CE. 215-687-4<br>INDEX. -<br>Nr. Reg. 01-2119448725-31-xxxx               | 5 - 7    | Xi R38, Xi R41              | Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315                                            |
| <b>Sodio percarbonato</b><br>CAS. 15630-89-4<br>CE. 239-707-6<br>INDEX. -<br>Nr. Reg. 01-2119457268-30-xxxx             | 5 - 7    | O R 8, Xn R22, Xi R41       | Ox. Liq. 3 H272, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318                            |
| <b>ALCHILBENZENSOLFONATO DI SODIO</b><br>CAS. 68411-30-3<br>CE. 270-115-0<br>INDEX. -<br>Nr. Reg. 01-2119489428-22-0027 | 1 - 3    | Xn R22, Xi R38, Xi R41      | Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412 |
| <b>Alcool etossilato C12-13</b><br>CAS. 16091-19-9<br>CE. 931-954-4<br>INDEX. -                                         | 1 - 3    | Xn R22, Xi R41              | Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318                                             |

Nota: Valore superiore del range escluso.  
Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.  
T+ = Molto Tossico(T+), T = Tossico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Esplosivo(E), F+ = Estremamente Infiammabile(F+), F = Facilmente Infiammabile(F), N = Pericoloso per l'Ambiente(N)

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.                                  | Revisione n. 1<br>Data revisione 18/12/2013  |
| 011B_a - DEXAL VALIGETTA OSSIGENO ATTIVO DETERSIVO<br>POLVERE | Stampata il 10/02/2014<br><br>Pagina n. 3/11 |

## SEZIONE 4. Misure di primo soccorso.

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.

PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico.

INGESTIONE: Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico.

INALAZIONE: Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.

Informazioni non disponibili.

## SEZIONE 5. Misure antincendio.

### 5.1. Mezzi di estinzione.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica e polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Non usare l'acqua.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Il prodotto, se coinvolto in quantità importante in un incendio, può aggravarlo notevolmente. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.

INFORMAZIONI GENERALI

In caso di incendio raffreddare immediatamente i contenitori per evitare il pericolo di esplosioni (decomposizione del prodotto, sovrappressioni) e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Se possibile senza rischio, allontanare dall'incendio i contenitori contenenti il prodotto.

EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

## SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

Informazioni non disponibili.

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.                                  | Revisione n. 1<br>Data revisione 18/12/2013  |
| 011B_a - DEXAL VALIGETTA OSSIGENO ATTIVO DETERSIVO<br>POLVERE | Stampata il 10/02/2014<br><br>Pagina n. 4/11 |

6.2. Precauzioni ambientali.

Informazioni non disponibili.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.

Informazioni non disponibili.

6.4. Riferimento ad altre sezioni.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento.

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.

Garantire un adeguato sistema di messa a terra per impianti e persone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare eventuali polveri o vapori o nebbie. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo l'uso. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo ventilato, lontano da fonti di innesco. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il surriscaldamento. Evitare urti violenti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

8.1. Parametri di controllo.

Riferimenti Normativi:

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Italia    | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81.                                                 |
| Svizzera  | Valeurs limites d'exposition aux postes de travail 2012.                                 |
| OEL EU    | Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE. |
| TLV-ACGIH | ACGIH 2012                                                                               |

Sodio percarbonato

|                                                              |       |                        |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC. |       |                        |
| Valore di riferimento in acqua dolce                         | 0,035 | mg/l                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                        | 0,035 | mg/l                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP               | 16,24 | mg/l                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL       |       |                        |
| Effetti sui consumatori.                                     |       | Effetti sui lavoratori |

| Via di Esposizione | Locali acuti | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici |
|--------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Inalazione.        |              |                 |                |                   |              |                 | 5 mg/m3        | VND               |
| Dermica.           | 6,4 mg/cm2   | VND             |                |                   | 12,8 mg/cm2  | VND             |                |                   |

| Silicato di sodio                                            |                                          |                 |                |                   |                                        |                 |                |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC. |                                          |                 |                |                   |                                        |                 |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                         |                                          |                 |                | 75                | mg/l                                   |                 |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                        |                                          |                 |                | 1                 | mg/l                                   |                 |                |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP               |                                          |                 |                | 348               | mg/l                                   |                 |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL       |                                          |                 |                |                   |                                        |                 |                |                   |
| Via di Esposizione                                           | Effetti sui consumatori.<br>Locali acuti | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Effetti sui lavoratori<br>Locali acuti | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale.                                                       |                                          |                 | VND            | 0.8 mg/kg/d       |                                        |                 |                |                   |
| Inalazione.                                                  |                                          |                 | VND            | 1.38 mg/m3        |                                        |                 | VND            | 5.61 mg/m3        |
| Dermica.                                                     |                                          |                 | VND            | 0.8 mg/kg/d       |                                        |                 | VND            | 1.59 mg/kg/d      |

| ALCHILBENZENSOLFONATO DI SODIO                               |                          |                 |                |                   |                        |                 |                |                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC. |                          |                 |                |                   |                        |                 |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                         |                          |                 | 0,268          |                   | mg/l                   |                 |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                        |                          |                 | 0,0268         |                   | mg/l                   |                 |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce           |                          |                 | 8,1            |                   | mg/Kg                  |                 |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina          |                          |                 | 8,1            |                   | mg/kg                  |                 |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL       |                          |                 |                |                   |                        |                 |                |                   |
| Via di Esposizione                                           | Effetti sui consumatori. | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Effetti sui lavoratori | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici |
|                                                              | Locali acuti             |                 |                |                   | Locali acuti           |                 |                |                   |
| Orale.                                                       |                          |                 | NPI            | 0,85 mg/Kg        |                        |                 |                |                   |
| Inalazione.                                                  |                          |                 | 3 mg/m3        | 3 mg/m3           |                        |                 | 12 mg/m3       | 12 mg/m3          |
| Dermica.                                                     |                          |                 | NPI            | 85 mg/kg          |                        |                 | NPI            | 170 mg/Kg         |

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione prevista ; NPI = nessun pericolo identificato.

8.2. Controlli dell'esposizione.

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle normative vigenti sotto indicate.

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 374) quali in lattice, PVC o equivalenti. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: degradazione, tempo di rottura e permeazione. Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata di esposizione.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Indossare visiera a cappuccio o visiera protettiva abbinata a occhiali ermetici (rif. norma EN 166).

**011B\_a - DEXAL VALIGETTA OSSIGENO ATTIVO DETERSIVO  
POLVERE****PROTEZIONE DELLA PELLE**

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 344).  
Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

**PROTEZIONE RESPIRATORIA**

In caso di superamento del valore di soglia (se disponibile) di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, riferito all'esposizione giornaliera nell'ambiente di lavoro o a una frazione stabilita dal servizio di prevenzione e protezione aziendale, indossare un filtro semifacciale di tipo FFP3 (rif. norma EN 141/EN 143).

L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie, come maschere del tipo sopra indicato, è necessario in assenza di misure tecniche per limitare l'esposizione del lavoratore. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo limite di esposizione e in caso di emergenza, ovvero quando i livelli di esposizione sono sconosciuti oppure la concentrazione di ossigeno nell'ambiente di lavoro sia inferiore al 17% in volume, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure respiratore a presa d'aria esterna per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio (rif. norma EN 138).

Prevedere un sistema per il lavaggio oculare e doccia di emergenza.

**CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE.**

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

**SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche.****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.**

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Stato Fisico                                    | polvere                 |
| Colore                                          | bianca con granelli blu |
| Odore                                           | caratteristico          |
| Soglia olfattiva.                               | Non disponibile.        |
| pH.                                             | Non disponibile.        |
| Punto di fusione o di congelamento.             | Non disponibile.        |
| Punto di ebollizione iniziale.                  | Non disponibile.        |
| Intervallo di ebollizione.                      | Non disponibile.        |
| Punto di infiammabilità.                        | Non disponibile.        |
| Tasso di evaporazione                           | Non disponibile.        |
| Infiammabilità di solidi e gas                  | Non disponibile.        |
| Limite inferiore infiammabilità.                | Non disponibile.        |
| Limite superiore infiammabilità.                | Non disponibile.        |
| Limite inferiore esplosività.                   | Non disponibile.        |
| Limite superiore esplosività.                   | Non disponibile.        |
| Tensione di vapore.                             | Non disponibile.        |
| Densità Vapori                                  | Non disponibile.        |
| Densità relativa.                               | 0,6 Kg/l                |
| Solubilità                                      | Non disponibile.        |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: | Non disponibile.        |
| Temperatura di autoaccensione.                  | Non disponibile.        |
| Temperatura di decomposizione.                  | Non disponibile.        |
| Viscosità                                       | Non disponibile.        |
| Proprietà esplosive                             | Non disponibile.        |
| Proprietà ossidanti                             | Non disponibile.        |

**9.2. Altre informazioni.**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| VOC (Direttiva 1999/13/CE) : | 0 |
| VOC (carbonio volatile) :    | 0 |

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.                                  | Revisione n. 1<br>Data revisione 18/12/2013  |
| 011B_a - DEXAL VALIGETTA OSSIGENO ATTIVO DETERSIVO<br>POLVERE | Stampata il 10/02/2014<br><br>Pagina n. 7/11 |

**SEZIONE 10. Stabilità e reattività.**

**10.1. Reattività.**

Informazioni non disponibili.

**10.2. Stabilità chimica.**

Informazioni non disponibili.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose.**

Il prodotto può reagire violentemente con l'acqua.

**10.4. Condizioni da evitare.**

Evitare il surriscaldamento. Evitare che penetri umidità o acqua nei contenitori.

**10.5. Materiali incompatibili.**

Informazioni non disponibili.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.**

Informazioni non disponibili.

**SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.**

**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.**

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.  
Il prodotto provoca gravi lesioni oculari e può causare opacità della cornea, lesione dell'iride, colorazione irreversibile dell'occhio.

Silicato di sodio  
LD50 (Orale). 3400 mg/kg  
LD50 (Cutanea). > 5000 mg/kg  
LC50 (Inalazione). > 2 g/m3

Sodio percarbonato  
LD50 (Orale). 1,034 mg/kg ratto  
LD50 (Cutanea). > 2000 mg/kg coniglio  
LC50 (Inalazione). 1,2 mg/l topo - carbonato di sodio

Alcool etossilato C12-13  
LD50 (Orale). > 300 mg/kg  
LD50 (Cutanea). > 2000 mg/kg

SODIO CARBONATO

**011B\_a - DEXAL VALIGETTA OSSIGENO ATTIVO DETERSIVO  
POLVERE**

LD50 (Orale). > 2000 mg/kg Rat  
LD50 (Cutanea). 2000 mg/kg coniglio  
LC50 (Inalazione). 2,3 mg/l/2h Rat

**ALCHILBENZENSOLFONATO DI SODIO**

LD50 (Orale). 1300 mg/Kg ratto  
LD50 (Cutanea). > 2000 mg/Kg ratto

**SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.**

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

**12.1. Tossicità.****Silicato di sodio**

LC50 (96h) - Pesci.  
260 mg/l  
EC50 (48h) - Alghe / Pianta Acquatiche.  
1700 mg/l  
EC50 (72h) - Crostacei.  
207 mg/l  
NOEC Cronica Pesci.  
35 mg/l

**Sodio percarbonato**

LC50 (96h) - Pesci.  
70,7 mg/l Phimephales promelas (cavedano americano)  
EC50 (48h) - Alghe / Pianta Acquatiche.  
4,9 mg/l Daphnia

**Alcool etossilato C12-13**

LC50 (96h) - Pesci.  
> 1 mg/l  
EC50 (48h) - Alghe / Pianta Acquatiche.  
> 1 mg/l  
EC50 (72h) - Crostacei.  
> 1 mg/l  
NOEC Cronica Alghe / Pianta Acquatiche.  
10 mg/l

**SODIO CARBONATO**

LC50 (96h) - Pesci.  
300 mg/l Lepomis macrochirus  
EC50 (48h) - Alghe / Pianta Acquatiche.  
200 mg/l Ceriodaphnia dubia

**ALCHILBENZENSOLFONATO DI SODIO**

EC10 Crostacei.  
1,69 mg/l invertebrati, brachionus calyciflorus  
NOEC Cronica Pesci.  
1 mg/l pesce, lepomis macrochirus

**12.2. Persistenza e degradabilità.****Alcool etossilato C12-13**

Rapidamente Biodegradabile.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo.**

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.                                  | Revisione n. 1            |
| 011B_a - DEXAL VALIGETTA OSSIGENO ATTIVO DETERSIVO<br>POLVERE | Data revisione 18/12/2013 |
|                                                               | Stampata il 10/02/2014    |
|                                                               | Pagina n. 9/11            |

Informazioni non disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo.

Informazioni non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

12.6. Altri effetti avversi.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d'acqua.

IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto.

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione.

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

Categoria Seveso. Nessuna.

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.

Nessuna.

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).

Nessuna.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).

Nessuna.

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 689/2008:

011B\_a - DEXAL VALIGETTA OSSIGENO ATTIVO DETERSIVO  
POLVERE

Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna.

Controlli Sanitari.

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica.**

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

**SEZIONE 16. Altre informazioni.**

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Ox. Liq. 3</b>        | Liquido comburente, categoria 3                                     |
| <b>Acute Tox. 4</b>      | Tossicità acuta, categoria 4                                        |
| <b>Eye Dam. 1</b>        | Lesioni oculari gravi, categoria 1                                  |
| <b>Eye Irrit. 2</b>      | Irritazione oculare, categoria 2                                    |
| <b>Skin Irrit. 2</b>     | Irritazione cutanea, categoria 2                                    |
| <b>Aquatic Chronic 3</b> | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3 |
| <b>H272</b>              | Può aggravare un incendio; comburente.                              |
| <b>H302</b>              | Nocivo se ingerito.                                                 |
| <b>H318</b>              | Provoca gravi lesioni oculari.                                      |
| <b>H319</b>              | Provoca grave irritazione oculare.                                  |
| <b>H315</b>              | Provoca irritazione cutanea.                                        |
| <b>H412</b>              | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.     |

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>R 8</b> | PUÒ PROVOCARE L'ACCENSIONE DI MATERIE COMBUSTIBILI. |
| <b>R22</b> | NOCIVO PER INGESTIONE.                              |
| <b>R36</b> | IRRITANTE PER GLI OCCHI.                            |
| <b>R38</b> | IRRITANTE PER LA PELLE.                             |
| <b>R41</b> | RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI.                   |

**LEGENDA:**

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada

|                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L.                                  | Revisione n. 1<br>Data revisione 18/12/2013   |
| 011B_a - DEXAL VALIGETTA OSSIGENO ATTIVO DETERSIVO<br>POLVERE | Stampata il 10/02/2014<br><br>Pagina n. 11/11 |

- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH.

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo
7. Regolamento (CE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
8. The Merck Index. Ed. 10
9. Handling Chemical Safety
10. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
11. INRS - Fiche Toxicologique
12. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
13. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
14. Sito Web Agenzia ECHA

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.